

Un routeur - 2 LANs (2 machines)





Table de routage

+ configuration du routeur

@ M1

@ dest	Masque	Passerelle	@ source /24
192.168.0.0	255.255.255.0	(192.0.1) eth -	192.168.0.10
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.0.1	192.168.0.10
@ M2			
192.168.0.0 11.11.0.0	255.0.0.0	eth	11.11.0.10/8
0.0.0.0	255.0.0.0	11.11.0.1	
<div> <div> Routeur où je vais </div> <div> passerelle où je passe </div> <div> où je suis </div> </div>			
192.168.0.0	255.255.255.0	192.168.0.1	192.168.0.10
11.11.0.0	255.0.0.0	11.11.0.1	11.11.0.1
interfaces du routeur			

Deux routeurs - 3 LANs (2 machines)



Préciser pour le 2^{ème} routeur

Configuration des "libraires" du routeur

(@) dst	Passerelle @P.	@Src
LAN2 11.11.0.0	255.0.0.0	11.11.0.253 LAN3
LAN1 192.168.0.0	255.255.255.0	12.0.0.253 LAN3
LAN3 12.0.0.0	255.0.0.0	12.0.0.253 LAN2

Pour atteindre après -

Passerelle @N2
12.0.0.253/8